

LÍNEA LITHIUM LT-506

Pasadores y cordones:
Nylon inyectado de alta
resistencia

Numeración 36 al 46

Composición Planta:
PU/TPU

Puntera: Composite, modelo redondo
resistente al impacto de 200 Joule.
Cumple con norma EN 20345.

Botín de Seguridad fabricado con cuero graso industrial, corte moderno con refuerzo extra en la punta, adecuado para las faenas más exigentes de la industria.

- Suplente: Cuero suave industrial acolchado
- Cuello: Cuero suave industrial acolchado
- Aislante Térmico: Thinsulate 3M 400 gramos
- Plantilla de Armar: Tela Tejida Antiperforante
- Plantilla de Interior: Poliuretano Alta densidad termoformado con tela antimicótica
- Contrafuerte: Termoformado de 1,6 mm de espesor
- Puntera de Seguridad: Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN 20345.
- Entresuela: Planta Bidensidad PU/TPU resistente a derivados de hidrocarburos
- Planta: Caucho Vulcanizado Resistente a los hidrocarburos
- Aislante eléctrico: para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)



Cuero
Graso



Protección
Seguridad



Aislante
Eléctrico



Fono: 55 2 842224 · Web: www.foxmin.cl

Usos Recomendados:



Industrial



Minería



Forestal



Construcción



Pesca