

LÍNEA LITHIUM

LT-507

Pasadores de cordones:
Nylon inyectado de alta
resistencia

Numeración 36 al 48

Composición Planta:
PU/CAUCHO

Puntera: Composite, modelo redondo
resistente al impacto de 200 Joule.
Cumple con norma EN 20345.

Bota de Seguridad fabricado en cuero Floater Hidrofugado wáter proof de alta repelencia al agua, con suela bidensidad PU/Caucho de excelente resistencia a los hidrocarburos.

- Capellada: Cuero Floater Hidrofugado espesor 1,8 a 2 mm.
- Cuello: Cuero soft de 1,6 mm
- Aislante Térmico: Thinsulate 3M MR regula temperatura en los pies expuestos a bajas temperaturas (-20°)
- Plantilla de Armar: Non Woven de alta flexibilidad
- Plantilla de Interior: Poliuretano Termoformado con tela antimicótica
- Contrafuerte: Termoformado de 1,6 mm de espesor
- Puntera de Seguridad: Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN 20345.
- Planta: Bidensidad PU/Caucho con Entresuela de PU de baja densidad de alta resistencia y buen aislamiento térmico. Excelente resistencia a los hidrocarburos.
- Aislante eléctrico: para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)



Cuero
Waterproof



Protección
Seguridad



Aislante
Eléctrico



Fono: 55 2 842224 · Web: www.foxmin.cl

Usos Recomendados:



Industrial



Minería



Forestal



Construcción



Pesca