

LÍNEA OBELIX RN-403

Pasadores de Cordones:
Nylon inyectado de alta
resistencia

Numeración 38 al 48

Composición Planta:
Caucho/Phylon

Puntera: Light composite Toe Cap.
Cumple con norma EN 20345

Botín de Seguridad fabricado en cuero Floater, con un diseño vanguardista acorde con la exigencia del trabajador actual. Con buen desempeño en ambiente Ácidos, con planta de Caucho/Phylon.

- Capellada: Cuero Floater Espesor 1,8 a 2 mm
- Forro: Pigskin 1,1 mm
- Suplente / Fuelle Integrado: Pigskin forrado y acolchado
- Cuello: Pigskin acolchado
- Plantilla de Armar: Non Woven
- Plantilla de Interior: Poliuretano Termoformado con tela antimicótica
- Plantilla Antiperforante: Tela tejida, flexible no metálica cumple con norma EN 20345
- Contrafuerte: Termoformado de 1,6 mm de espesor
- Puntera de Seguridad: Light composite Toe Cap. Cumple con norma EN 20345
- Entresuela: PPhylon premoldeado de buena resiliencia y aislación térmica
- Planta: Caucho Acrilo Nitrilo anticonductivo de alto desempeño
- Aislante eléctrico: para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)



Cuero
Pull Up



Protección
Seguridad



Aislante
Eléctrico



Usos Recomendados:



Industrial



Minería



Forestal



Construcción



Pesca